

Características y especificaciones

- 50 CTCSS y 105 códigos DCS
- · Función ahorro de batería
- · Indicador de voz
- · Alarma de emergencia (SOS)

• Temporizador de tiempo (TOT)

- · Advertencia de batería baja
- Linterna LED incorporada
- · Programación PC

General

- Rango de frecuencia: 400-470MHZ
- · Capacidad canales: 16
- Espacio entre canales: 25KHz
- · Voltaje: 3.7V
- · Capacidad batería: Li-ion H-1500MAh
- Estabilidad de la frecuencia: ± 2.5ppm
- •Uso en temperaturas: -20° +60°
- Impedancia de la antena: 50Ω

Transmisión

- · Potencia de salida: 3W

- · Sensibilidad: (12dB SINAD) ≤0.20 uV
- · Selectividad: 55dB / 50dB
- Intermodulación: >65dB

- Distorsión de audio: ≤5%
- Transmisión: <1.3A

Recepción

- · Distorsión de audio: ≥5%







Compatibility/ Compatibilidad

Se comunica con cualquier radio. sólo debe configurar las frecuencias.



Noice Reduction/ Reducción de Ruido

Esta característica incorporada, hace que el ruido exterior sea minimizado, mejorando así la comunicación y convirtiendo este equipo en una excelente alternativa.











Two Unit Cont. 2 unidades

Esquema de alcance aproximado

(*) Datos de cobertura de área son aproximados, pueden variar en relación a: estado de carga, ubicación geográfica y/o condiciones ambientales.





Montañas

Zonas libres de interferencia

(*) **30** Km



(*) **1,5** Km Ciudades Zonas urbanas,

alto flujo de interferencias



Zonas Marítimas (*) 7 Hasta

Lejos de puertos y/o zonas urbanas

Código: 07948

Packaging: Ancho 18 cm - Alto 23,5 cm - Largo 11 cm

Peso: 0,800 kg.

Embalaje: 25 unidad (Aprox)