

Adhesivo Epoxico

Loctite Durepoxi Liquido

Características

- Extra Fuerte
- Transparente
- Ideal para uso profesional domestico
- Resistente al agua

Campo de Aplicación

Loctite Durepoxi Liquido es un adhesivo de dos componentes, de uso profesional y doméstico. Recomendado para pegar y reparar gran variedad de materiales, como madera, metal, plásticos*, piedras, fibras, entre otros. Endurece a temperatura ambiente o en caliente, resiste hasta 70°C después de fraguado.

Excepto plásticos base de polietileno , Polipropileno , PTFE (resina antiadherente) y silicona .

Preparación del Sustrato

La superficie de aplicación debe estar libre de polvo, aceite o grasa.



Aplicación

1. Coloca partes iguales de los dos tubos que vienen en el envase.
2. Mezcla hasta tener un gel homogéneo.
3. ATENCIÓN: Utilizar la mezcla en un máximo de 7 minutos.
4. Aplicar la mezcla a una de las partes.
5. Presione las partes a unir hasta que el adhesivo este completamente seco (Si es necesario fijar con cinta adhesiva o similar)
6. El curado (secado) inicial es de 10 a 15 min, sin embargo, recomendamos trabajar o someter los materiales a estrés mecánico moderado después de 8 a 24 horas, dependiendo de la aplicación.

Presentaciones

Adesivo Loctite Durepoxi Liquido: 16g, cartuchos con 2 tubos individuales de 8g cada uno (Resina parte A y Endurecedor parte B).

Información Técnica

Composición	Adhesivo liquido bicomponente, a base de resina epoxica y polimercaptanos.
Aspecto Visual	Parte A- Incolora Parte B- Liquido Viscoso y amarillento.
Apariencia de la mezcla (Parte A+ Parte B)	Gel Fluido, ligeramente amarillento
Aspecto después de curado (Película hasta 2mm de espesor)	Transparente
Tiempo de trabajo	5-7 minutos.
Tiempo de Secado Inicial	10-15 minutos.
Tiempo de almacenamiento	24 meses

Cuidado y almacenamiento

Almacenamiento

El producto no inflamable Loctite Durepoxi Liquido tiene una vida útil de 24 meses.

Se debe almacenar en un lugar fresco y ventilado, protegido de la intemperie, a temperaturas entre un mínimo de 5°C a 30 °C.

Cuidados

Utilice el producto en un lugar ventilado.

La manipulación prolongada puede irritar la piel, así que lave las manos inmediatamente después de su uso.

No utilice el producto para los fondos de reparación sartenes, filtros de agua, o cualquier objeto que el contacto directo con los alimentos. Aunque el producto después curar resiste a algunos productos químicos, el suyo no es demostrado Contacto prolongado con disolventes orgánicos y ácidos.

Salud y seguridad

La información para la manipulación, disposición y almacenamiento de Loctite Durepoxi Liquido se encuentra en la hoja de seguridad de este producto, disponible llamando al fono del Servicio al Consumidor : 800-223005.

En caso de emergencias llamar al Centro de información toxicológica de la Universidad Católica (CITUC)

Emergencias Químicas : 2473600.
Intoxicaciones: 6353800.

Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas.

La información contenida en este documento, es indicativa y producto de ensayos en laboratorio, en particular las recomendaciones de uso de nuestros productos, está basada en conocimientos y experiencia profesional Henkel. Dado que los materiales y condiciones pueden variar con cada aplicación, recomendamos fuertemente que se realicen todas las pruebas necesarias para corroborar que el producto cumple con la intención y uso que se requiere. No asumiremos responsabilidad legal en base a los contenidos del presente documento técnico o de cualquier consejo verbal, a menos que exista evidencia de negligencia grave de nuestra parte. El presente documento técnico sustituye todas las ediciones previas relativas a este producto

Henkel Chile Ltda.

Avda. Laguna Sur 9551, Parque Industrial Puerto Santiago.
Pudahuel, Santiago, Chile.

Tel: (56) (2) 2381 7200

www.henkel.cl



Excellence is our Passion